

Grudziądz, 30 kwietnia 2025 r.

KOMUNIKAT PUBLICZNY

dotyczy: modyfikacja treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – sprawa numer 28/2025.

Informuję, iż działając na podstawie treści art. 286 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**dostawę niszczarek oraz stalowych szaf na akta**” – **sprawa numer 28/2025** Zamawiający dokonał analizy i weryfikacji dokumentacji Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz w związku z tym dokonał modyfikacji treści Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ poprzez:

1. zmianę treści w zadaniu nr 1 pozycja asortymentowa nr 4 „NISZCZARKA SPEŁNIAJĄCA WYMAGANIA NORMY DIN 66399” następująco:

- **dotychczasowa treść:**
„szerokość szczeliny wejściowej: 230 mm”
aktualna treść po dokonaniu modyfikacji:
„szerokość szczeliny wejściowej: 220 mm”
- **dotychczasowa treść:**
„wydajność: niszczenie jednorazowo min. 17 arkuszy papieru o gramaturze co najmniej 70 g/m²”
aktualna treść po dokonaniu modyfikacji:
„wydajność: niszczenie jednorazowo min. 10 arkuszy papieru o gramaturze co najmniej 70 g/m²”

2. wykreślenie w zadaniu nr 1 pozycji asortymentowa nr 4 „NISZCZARKA SPEŁNIAJĄCA WYMAGANIA NORMY DIN 66399” dotychczasowej treści o brzmieniu:

- „ - cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej do 15 min;
- zabezpieczenie przed przegrzaniem;
- optyczny wskaźnik napelnienia kosza/ wyjętego kosza;
- dotykowy panel bezpieczeństwa wytrzymującej pracę urządzenia;
- wyświetlacz LCD- wskazuje włączoną funkcję niszczarki”

W załączeniu tekst jednolity Opisu przedmiotu zamówienia z naniesionymi zmianami.

W związku z dokonaniem istotnej zmiany SWZ, działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert następująco:

1) w Rozdziale 6 ust. 1 pkt. 1) SWZ – „termin związania ofertą” wykreśla się postanowienie w całości, zastępując treścią:

„Wykonawca jest związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do 05.06.2025 r. tj. w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert”.

- 2) w Rozdziale 6 ust. 2 pkt. 1) SWZ – „sposób i termin składania ofert” - wykreśla się postanowienie w całości, zastępując treścią:

„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami / załącznikami należy złożyć **w terminie do dnia 07.05.2025 r. g. 07:30**, za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem (strona internetowa prowadzonego postępowania):

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/1099083>”

- 3) w Rozdziale 6 ust. 3 pkt. 1) SWZ – „termin otwarcia ofert” - wykreśla się postanowienie w całości, zastępując treścią:

„Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 07.05.2025 r. o godz. 08:00.**”

Zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

KOMENDANT

wz. ppłk Roman Kęsik

Załączniki: 1 na 6 str.

1. Opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji – Załącznik nr 1 do SWZ – 1 na 6 str.

Wykonano w 1 egz.

Egz. Nr 1 – ad acta T 2712

M.M. (tel. 261 48 32 90)

30.04.2025 r.

Miejsce publikacji: <https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/1099083>

Opublikowano dnia: 30.04.2025 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PO MODYFIKACJI**Zadanie nr 1** Dostawa niszczarek klasy P-4 oraz P-5

LP	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	JM	ILOŚĆ	CPV
1.	NISZCZARKA DO DOKUMENTÓW SPEŁNIAJĄCA WYMAGANIA NORMY DIN 66399 - klasa bezpieczeństwa: P-4;rodzaj cięcia: ścinki - szerokość mniejsza lub równa 6 mm, powierzchnia ścinka mniejsza lub równa 160 mm²; - wydajność: niszczenie jednorazowo nie mniej niż 14 kartek papieru o gramaturze 80 g/m²; - możliwość niszczenia: kart plastikowych, płyt CD, zszywek, spinaczy; - szczelina wejściowa: min. 225 mm; - wymiowany kosz o pojemności: 25 – 40 l; - automatyczny START/STOP; - automatyczny rewers w przypadku zacięcia papieru; - automatyczny STOP przy przepełnieniu kosza lub wyjętym koszu; - zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem; - silnik o mocy nie mniejszej niż 360 W; - wskaźniki świetlne i graficzne: zapelnienia kosza, zacięcia, przegrzania, otwartych drzwi; - napięcie: 230V / 50 Hz, wtyczka typu C lub E; - Wykonawca udziela gwarancji na urządzenie 24 miesiące od daty protokolarnego odbioru przedmiotu przez Zamawiającego, gwarancja na noże tnące: minimum 48 miesięcy; - instrukcja w języku polskim oraz dokument zawierający informacje o wszystkich wymaganych parametrach technicznych i wymaganiach co do użytkowania; - produkt oznakowany znakiem CE bezpośrednio na sprzęcie elektrycznym, a w przypadku braku takiej możliwości na jego opakowaniu, instrukcji obsługi lub świadectwie gwarancyjnym.	szt.	51	30191400-8
2.	NISZCZARKA DO DOKUMENTÓW SPEŁNIAJĄCA WYMAGANIA NORMY DIN 66399 - klasa bezpieczeństwa: P-4 - rodzaj cięcia: ścinki - szerokość mniejsza lub równa 6 mm, powierzchnia ścinka mniejsza lub równa 160 mm²; - niszczone materiały: papier, karty kredytowe, zszywki, spinacze, płyty CD; - przystosowanie do pracy ciągłej; - wydajność: niszczenie jednorazowo min. 21 arkuszy papieru o gramaturze 80 g/m²; - szerokość szczeliny wejściowej: min. 400 mm; - szybkość cięcia: min. 65 mm/s; - pojemność kosza: 130 – 140 l; - automatyczny START/STOP; - automatyczny rewers w przypadku zacięcia papieru; - pobór mocy silnika: min. 700W; - napięcie: 230V/ 50Hz, wtyczka typu C lub E; - Wykonawca udziela gwarancji na urządzenie 24 miesiące od daty protokolarnego odbioru przedmiotu przez Zamawiającego, gwarancja na noże tnące: minimum 48 miesięcy; - instrukcja w języku polskim oraz dokument zawierający informacje o wszystkich wymaganych parametrach technicznych i wymaganiach co do użytkowania; - produkt oznakowany znakiem CE bezpośrednio na sprzęcie elektrycznym, a w przypadku braku takiej możliwości na jego opakowaniu, instrukcji obsługi lub świadectwie gwarancyjnym.	szt.	4	30191400-8
3.	NISZCZARKA DO DOKUMENTÓW SPEŁNIAJĄCA WYMAGANIA NORMY DIN 66399 - klasa bezpieczeństwa: P-5; - rodzaj cięcia: ścinki - szerokość mniejsza lub równa 2 mm, powierzchnia ścinka mniejsza lub równa 30 mm²; - możliwość rozdrabniania zszywek oraz spinaczy biurowych; - minimum 60 min ciągłej pracy; - wydajność: niszczenie jednorazowo min. 10 arkuszy papieru o gramaturze 80 g/m²; szerokość szczeliny wejściowej min. 240 mm; - moc silnika: min. 580 W; - napięcie: 230 V / 50 Hz, wtyczka typu C lub E; - pojemność kosza: 55 -70 l; - automatyczny START/STOP i funkcja cofania; - Wykonawca udziela gwarancji na urządzenie 24 miesiące od daty protokolarnego odbioru przedmiotu przez Zamawiającego, gwarancja na noże tnące: minimum 48 miesięcy; - instrukcja w języku polskim oraz dokument zawierający informacje o wszystkich wymaganych parametrach technicznych i wymaganiach co do użytkowania; - produkt oznakowany znakiem CE bezpośrednio na sprzęcie elektrycznym, a w przypadku braku takiej możliwości na jego opakowaniu, instrukcji obsługi lub świadectwie gwarancyjnym.	szt.	3	30191400-8

4.	NISZCZARKA SPEŁNIAJĄCA WYMAGANIA NORMY DIN 66399 - klasa bezpieczeństwa: P-5; - rodzaj cięcia: ścinki - szerokość mniejsza lub równa 2mm, powierzchnia - ścinka mniejsza lub równa 30 mm²; - szerokość szczeliny wejściowej: 220 mm; - wydajność: niszczenie jednorazowo min. 10 arkuszy papieru o gramaturze co najmniej 70 g/m²; - możliwość niszczenia: zszywek, spinaczy, kart plastikowych, płyt CD; - pojemność kosza: 30 - 40 l; - automatyczny START/STOP i funkcja cofania; - cichy silnik przystosowany do pracy ciąglej do 15 min; - zabezpieczenie przed przegrzaniem; - napięcie: 230V / 50Hz, wtyczka typu C lub E; - optyczny wskaźnik napełnienia kosza/wyjętego kosza; - dotykowy panel bezpieczeństwa wytrzymujący pracę urządzenia; - wyświetlacz LCD- wskazuje włączoną funkcję niszczarki; - Wykonawca udziela gwarancji na urządzenie 24 miesiące od daty protokolarnego odbioru przedmiotu przez Zamawiającego, gwarancja na noże tnące: minimum 48 miesięcy; - instrukcja w języku polskim oraz dokument zawierający informacje o wszystkich wymaganych parametrach technicznych i wymaganiach co do użytkowania; - produkt oznakowany znakiem CE bezpośrednio na sprzęcie elektrycznym a w przypadku braku takiej możliwości na jego opakowaniu, instrukcji obsługi lub świadectwie gwarancyjnym.	szt.	1	30191400-8
----	---	------	---	------------

Zadanie nr 2 Dostawa stalowych szaf na akta

LP	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	JM	ILOŚĆ	CPV
1.	SZAFKA STALOWA NA AKTA KLASY A 1) Wymiary zewnętrzne: wys. 1500mm x szer. 700mm x gł. 400mm (+) / (-) 10% tolerancji 2) Korpus szafy, drzwi i inne elementy konstrukcyjne muszą być wykonane z blachy ze stali konstrukcyjnej, o grubości co najmniej 1 mm, zabezpieczonej przed korozją. Połączenia korpusu szafy powinny zapewnić mu dostateczną sztywność. 3) Szafka musi być wyposażona w zamek mechaniczny kluczowy, co najmniej klasy A wg Polskiej Normy PN-EN 1300, zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem. 4) Drzwi szafy powinny być jednoskrzydłowe, wyposażone w mechanizm ryglowy blokujący je na co najmniej trzech krawędziach (rygle w średnicy min. 12mm lub przekroju min. 112 mm², rozstaw rygli max. 450 mm). 5) Podstawa szafy musi posiadać te same rozmiary co wierzch. W szafce może znajdować się zaślepiiony otwór umożliwiający jej zakotwienie. 6) Szafka musi posiadać certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w krajowym systemie akredytacji, potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami klasy A. 7) Szafka musi posiadać tabliczkę, wydaną przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w krajowym systemie akredytacji, zamontowaną na wewnętrznej, górnej stronie drzwi, zawierającą następujące dane: I. nazwę wyrobu; II. nazwę i kod identyfikacyjny producenta, typ i numer modelu; III. numer fabryczny, rok produkcji, klasę wyrobu, numer certyfikatu; IV. masę. 8) Szafka powinna być wyposażona w 3 półki. 9) Malowana proszkowo na kolor jasnoszary RAL 7035. 10) Szafka musi spełniać wymagania zawarte w Zarządzeniu Nr 59/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2017r. (Dz.Urz.MON.2017.227). 11) Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia 24 miesiące od daty protokolarnego odbioru przedmiotu przez Zamawiającego	szt.	4	39132100-7
2.	SZAFKA STALOWA NA AKTA KLASY A 1) Wymiary zewnętrzne: wys. 900 mm x szer. 500 mm x gł. 400 mm (+) / (-) 10% tolerancji 2) Korpus szafy, drzwi i inne elementy konstrukcyjne muszą być wykonane z blachy ze stali konstrukcyjnej, o grubości co najmniej 1 mm, zabezpieczonej przed korozją. Połączenia korpusu szafy powinny zapewnić mu dostateczną sztywność. 3) Szafka musi być wyposażona w zamek mechaniczny kluczowy, co najmniej klasy A wg Polskiej Normy PN-EN 1300, zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem. 4) Drzwi szafy powinny być jednoskrzydłowe, wyposażone w mechanizm ryglowy blokujący je na co najmniej trzech krawędziach (rygle w średnicy min. 12 mm lub przekroju min. 112 mm², rozstaw rygli max. 450 mm). 5) Podstawa szafy musi posiadać te same rozmiary co wierzch. W szafce może znajdować się zaślepiiony otwór umożliwiający jej zakotwienie. 6) Szafka musi posiadać certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w krajowym systemie akredytacji, potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami klasy A. 7) Szafka musi posiadać tabliczkę, wydaną przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w krajowym systemie akredytacji, zamontowaną na wewnętrznej, górnej stronie drzwi, zawierającą następujące dane: I. nazwę wyrobu; II. nazwę i kod identyfikacyjny producenta, typ i numer modelu; III. numer fabryczny, rok produkcji, klasę wyrobu, numer certyfikatu; IV. masę. 8) Szafka powinna być wyposażona w 2 półki. 9) Malowana proszkowo na kolor jasnoszary RAL 7035. 10) Szafka musi spełniać wymagania zawarte w Zarządzeniu Nr 59/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2017r. (Dz.Urz.MON.2017.227). 11) Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia 24 miesiące od daty protokolarnego odbioru przedmiotu przez Zamawiającego	szt.	9	39132100-7

3.	SZAFKA STALOWA NA AKTA KLASY A 1) Wymiary zewnętrzne: wys. 1000mm x szer. 600mm x gł. 400mm (+) / (-) 10% tolerancji) 2) Korpus szafy, drzwi i inne elementy konstrukcyjne muszą być wykonane z blachy ze stali konstrukcyjnej, o grubości co najmniej 1 mm, zabezpieczonej przed korozją. Połączenia korpusu szafy powinny zapewnić mu dostateczną sztywność. 3) Szafka musi być wyposażona w zamek mechaniczny kluczowy, co najmniej klasy A wg Polskiej Normy PN-EN 1300, zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem. 4) Drzwi szafy powinny być jednoskrzydłowe, wyposażone w mechanizm ryglowy blokujący je na co najmniej trzech krawędziach (rygle w średnicy min. 12 mm lub przekroju min. 112 mm², rozstaw rygli max. 450 mm). 5) Podstawa szafy musi posiadać te same rozmiary co wierzch. W szafce może znajdować się zaślepiiony otwór umożliwiający jej zakotwienie. 6) Szafka musi posiadać certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w krajowym systemie akredytacji, potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami klasy A. 7) Szafka musi posiadać tabliczkę, wydaną przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w krajowym systemie akredytacji, zamontowaną na wewnętrznej, górnej stronie drzwi, zawierającą następujące dane: I. nazwę wyrobu; II. nazwę i kod identyfikacyjny producenta, typ i numer modelu; III. numer fabryczny, rok produkcji, klasę wyrobu, numer certyfikatu; IV. masę. 8) Szafka powinna być wyposażona w 2 półki. 9) Malowana proszkowo na kolor jasnoszary RAL 7035. 10) Szafka musi spełniać wymagania zawarte w Zarządzeniu Nr 59/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2017r. (Dz.Urz.MON.2017.227). 11) Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia 24 miesiące od daty protokolarnego odbioru przedmiotu przez Zamawiającego	szt.	17	39132100-7
4.	SZAFKA STALOWA NA AKTA Z 2 SKRYTKAMI KLASY A 1) Wymiary zewnętrzne: wys. 1500 mm x szer. 700 mm x gł. 400 mm (+) / (-) 10% tolerancji) 2) Korpus szafy, drzwi i inne elementy konstrukcyjne muszą być wykonane z blachy ze stali konstrukcyjnej, o grubości co najmniej 1 mm, zabezpieczonej przed korozją. Połączenia korpusu szafy powinny zapewnić mu dostateczną sztywność. 3) Szafka musi być wyposażona w 2 zamykane skrytki mieszczące segregator w formacie A4, zamykane zamkiem kluczowym. 4) Szafka musi być wyposażona w zamek mechaniczny kluczowy, co najmniej klasy A wg Polskiej Normy PN-EN 1300, zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem. 5) Drzwi szafy powinny być jednoskrzydłowe, wyposażone w mechanizm ryglowy blokujący je na co najmniej trzech krawędziach (rygle w średnicy min. 12 mm lub przekroju min. 112 mm², rozstaw rygli max. 450 mm). 6) Podstawa szafy musi posiadać te same rozmiary co wierzch. W szafce może znajdować się zaślepiiony otwór umożliwiający jej zakotwienie. 7) Szafka musi posiadać certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w krajowym systemie akredytacji, potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami klasy A. 8) Szafka musi posiadać tabliczkę, wydaną przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w krajowym systemie akredytacji, zamontowaną na wewnętrznej, górnej stronie drzwi, zawierającą następujące dane: I. nazwę wyrobu; II. nazwę i kod identyfikacyjny producenta, typ i numer modelu; III. numer fabryczny, rok produkcji, klasę wyrobu, numer certyfikatu; IV. masę. 9) Szafka powinna być wyposażona w 2 półki. 10) Malowana proszkowo na kolor jasnoszary RAL 7035. 11) Szafka musi spełniać wymagania zawarte w Zarządzeniu Nr 59/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2017r. (Dz.Urz.MON.2017.227). 12) Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia 24 miesiące od daty protokolarnego odbioru przedmiotu przez Zamawiającego	szt.	2	39132100-7
5.	SZAFKA STALOWA NA AKTA Z 3 SKRYTKAMI KLASY A 1) Wymiary zewnętrzne: wys. 1500 mm x szer. 700 mm x gł. 400 mm (+) / (-) 10% tolerancji) 2) Korpus szafy, drzwi i inne elementy konstrukcyjne muszą być wykonane z blachy ze stali konstrukcyjnej, o grubości co najmniej 1 mm, zabezpieczonej przed korozją. Połączenia korpusu szafy powinny zapewnić mu dostateczną sztywność. 3) Szafka musi być wyposażona w 3 zamykane skrytki mieszczące segregator w formacie A4, zamykane zamkiem kluczowym.	szt.	1	39132100-7

	4) Szafa musi być wyposażona w zamek mechaniczny kluczowy, co najmniej klasy A wg Polskiej Normy PN-EN 1300, zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem. 5) Drzwi szafy powinny być jednoskrzydłowe, wyposażone w mechanizm ryglowy blokujący je na co najmniej trzech krawędziach (rygle w średnicy min. 12 mm lub przekroju min. 112 mm², rozstaw rygli max. 450 mm). 6) Podstawa szafy musi posiadać te same rozmiary co wierzch. W szafie może znajdować się zaślepiiony otwór umożliwiający jej zakotwienie. 7) Szafa musi posiadać certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w krajowym systemie akredytacji, potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami klasy A. 8) Szafa musi posiadać tabliczkę, wydaną przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w krajowym systemie akredytacji, zamontowaną na wewnętrznej, górnej stronie drzwi, zawierającą następujące dane: - nazwę wyrobu; - nazwę i kod identyfikacyjny producenta, typ i numer modelu; - numer fabryczny, rok produkcji, klasę wyrobu, numer certyfikatu; - masę. 9) Malowana proszkowo na kolor jasnoszary RAL 7035. 10) Szafa musi spełniać wymagania zawarte w Zarządzeniu Nr 59/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2017 r. (Dz.Urz.MON.2017.227). 11) Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia 24 miesiące od daty protokolanego odbioru przedmiotu przez Zamawiającego			
6.	SZAFKA STALOWA NA AKTA ZE SKRYTKAMI KLASY B 1) Wymiary zewnętrzne: wys. 1500 mm x szer. 700 mm x gł. 500 mm (+) / (-) 10% tolerancji) 2) Korpus szafy, drzwi, skrytki i inne elementy konstrukcyjne muszą być wykonane z blachy ze stali konstrukcyjnej, o grubości co najmniej 3 mm, zabezpieczonej przed korozją. Połączenia korpusu szafy powinny zapewnić mu dostateczną sztywność. 3) Szafa musi być wyposażona w 3 zamykane skrytki mieszczące segregator w formacie A4, zamykane zamkiem kluczowym. 4) Drzwi szafy mogą być jednoskrzydłowe lub dwuskrzydłowe, zabezpieczone rygłem na czterech krawędziach. - Szafy jednoskrzydłowe powinny być wyposażone w mechanizm ryglowy blokujący je na co najmniej trzech krawędziach systemem ruchomym (rygle w średnicy min. 15 mm lub przekroju min. 175 mm², rozstaw rygli max. 450 mm); rygiel przызawiasowy może być stały. - Szafy dwuskrzydłowe powinny być wyposażone w mechanizm ryglowy, umieszczony na skrzydle aktywnym, blokujący je na co najmniej trzech krawędziach systemem ruchomym (rygle w średnicy min. 15 mm lub przekroju min. 175 mm², rozstaw rygli max. 450 mm); skrzydło aktywne musi blokować skrzydło bierne na całej ich wysokości. W przypadku niezależnego zamykania obu skrzydeł każde z nich powinno być wyposażone w oddzielny mechanizm ryglujący; rygle przызawiasowe mogą być stałe. 5) Mechanizm ryglowy w drzwiach musi być zabezpieczony przed uruchomieniem dwoma zamkami posiadającymi wymagane w swojej grafice certyfikaty, oddzielnie blokującymi mechanizm ryglowy, w tym: - zamek mechaniczny kluczowy, co najmniej klasy B wg Polskiej Normy PN-EN 1300, zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem. Z szafą powinny być dostarczone dwa komplety kluczy; - zamek mechaniczny szyfrowy, co najmniej klasy B wg Polskiej Normy PN-EN 1300 co najmniej trzytarczowy, o cichym przesuwie, posiadający min. 100 podziałek na pokrętle i skali nastawień, przy której w przypadku każdej tarczy zamek trzytarczowy nie otworzy się, jeżeli pokrętko jest przekręcone więcej niż o 1 kreskę podziałki po obu stronach właściwej kreski podziałki, a w przypadku zamka czterotarczowego wartość ta wynosi 1,25. Zmiana kombinacji powinna być blokowana i uaktywniana kluczem od tyłu obudowy zamka. Zamek powinien być zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem. Szafa powinna być wyposażona w dwa komplety kluczy do zmiany kodu. Dopuszcza się również stosowanie zamka elektronicznego szyfrowego, co najmniej klasy B wg Polskiej Normy PN-EN 1300, pod warunkiem że zamek spełnia te same wymagania co zamek mechaniczny szyfrowy oraz nie generuje sygnałów, które mogą być wykorzystane do otwarcia zamka przez okres 20 roboczych godzin. 6) Podstawa szafy musi posiadać te same rozmiary co wierzch. W szafie może znajdować się zaślepiiony otwór umożliwiający jej zakotwienie. 7) Szafa musi posiadać certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w krajowym systemie akredytacji, potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami klasy B. 8) Szafa musi posiadać tabliczkę, wydaną przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w krajowym systemie akredytacji, zamontowaną na wewnętrznej, górnej stronie drzwi, zawierającą następujące dane: - nazwę wyrobu; - nazwę i kod identyfikacyjny producenta, typ i numer modelu; - numer fabryczny, rok produkcji, klasę wyrobu, numer certyfikatu;	szt.	2	39132100-7

	VIII. masę.			
9)	Malowana proszkowo na kolor jasnoszary RAL 7035.			
10)	Szafa musi spełniać wymagania zawarte w Zarządzeniu Nr 59/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2017r. (Dz.Urz.MON.2017.227).			
11)	Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia 24 miesiące od daty protokolarnego odbioru przedmiotu przez Zamawiającego			