

Dotyczy: Odpowiedź na zapytanie, które wpłynęło w postępowaniu na zadanie
**„Bieżąca konserwacja nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i suchy mi
grysami bazaltowymi dróg gminnych oraz wewnętrznych na terenie Gminy
Bochnia”**

Odpowiedź na zapytania nr 1 z dnia 30-04-2025r.

PYTANIE NR 1

Prosimy o informację w jaki sposób Zamawiający przewiduje obmiar wykonanych robót celem rozliczania tj. na podstawie wskazań licznika zużycia emulsji na urządzeniu, czy jako pomiar uzupełnionych ubytków i wyliczona ilość emulsji na podstawie norm zużycia zamieszczonych w SSTWiORB.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający informuje, że termin realizacji prac oraz planowana ilość emulsji do wbudowania w danym dniu będzie każdorazowo uzgadniana z przedstawicielem tutejszego Urzędu. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia każdorazowo dokumentu WZ, w celu udokumentowania ilości emulsji zużytej do wykonania remontu częściowego. Pracownik odpowiedzialny za realizację przedmiotowego zadania będzie dokonywał kontroli wykorzystanej ilości emulsji poprzez sprawdzenie wskaźnika ilości emulsji na urządzeniu. Prace prowadzone będą pod stałym nadzorem pracownika Urzędu, tak więc będzie on dokonywał codziennej kontroli ilości wbudowanej emulsji. Zamawiający dokona rozliczenia wykonanych prac w danym dniu wyłącznie na podstawie ilości wbudowanej emulsji, która będzie każdorazowo kontrolowana.

PYTANIE NR 2

Prosimy o skorygowanie norm zużycia emulsji w SSTWiORB. Podane normy dotyczą zużycia smoły a nie emulsji asfaltowej. Emulsja asfaltowa do remontów częściowych zawiera 65% asfaltu i 35% wody. Zużycie emulsji asfaltowej należy zwiększyć o zawartość odparowanej wody w celu zapewnienia prawidłowego związania materiału. Prawidłowa ilość zużycia emulsji to: dla rakowizn -1,43kg/m² ($0,93/0,65=1,43\text{kg/m}^2$), wyboje 2 cm – 4,85kg/m², wyboje 3 cm- 7,92kg/m²

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający informuje, że w opisie podanym w Specyfikacji powołano się na normy dotyczące zużycia asfaltu (asfalt drogowy stały), jednakże należy zaznaczyć, że podstawę rozliczenia zadania stanowić będzie ilość wbudowanej emulsji.

Aby uszczegółowić podajemy poniżej:

- Zużycie gysu oraz asfaltu wg KNNR 6 – Nawierzchnie na drogach i ulicach - tabl. 1109-01, 1109-03, 1109-4

Głębokość ubytków	Zużycie gysu kg/m ²	Zużycie asfaltu drogowego stałego kg/m ²
rakowizny	9,30	0,93
2,0 cm	37,90	3,15
3,0 cm	60,10	5,15

Kierownik
Wydziału Inwestycji
i Funduszy Strukturalnych

mgr Agnieszka Grzymek

(podpisano elektronicznie)

Sporządziła: Kinga Papież