

ZATWIERDZAM
ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Zaopatrzenia
Komendy Stołecznej Policji
mgr Monika SADOWSKA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Szelki bezpieczeństwa

- CA141Q ALPINA PLUS QUICK NFC,
- Przeznaczone do pracy w dostępie linowym bez używania tzw. ławki,
- Pasy barkowe, udowe i biodrowe rozpinane automatycznie,
- Wyposażone w tag NFC dla systemu ASSPECT,
- Przedni punkt zaczepowy do asekuracji na wysokości mostka,
- Tylne klamry zaczepowe,
- Dwie boczne klamry do pracy w podparciu,
- Pas biodrowy i pasy udowe z szeroką wkładką,
- Pełna regulacja pasów,
- Wkładka pod pasy barkowe w kształcie litery V,
- Wyposażona w aluminiowe klamry automatyczne typu QUICK,
- Zgodne z EN 361, EN 358, EN 813 – posiadają certyfikat CE,
- Kolor: czarne z żółtymi pszeszyciami.

Zamawiana ilość: 8 szt.

2. Taśma elastyczna

- CE2052L F2 ABW-LL taśmy elastyczne + 2Xaj591,
- Amortyzator z dwiema linkami przeznaczonymi do zabezpieczenia użytkownika przed upadkiem z wysokości,
- Samoskręcająca się taśma,
- Maksymalna długość po rozciągnięciu taśmy: 1,8 m,
- Z zatrzaśnikami AJ591 (otwarcie 65 mm),
- Bez zatrzaśnika od strony amortyzatora,
- Zgodna z EN 354, EN 355 – posiada certyfikat CE

Zamawiana ilość: 8 szt.

3. Zaczep taśmowy

- CB200
- Wykonany z podwójnej taśmy rurowej o szerokości 25 mm,
- Posiada dodatkowy rękawek ochronny,
- Zaczep o podwyższonej wytrzymałości wynoszącej ponad 30 kN,
- Długość: 80 cm,

- Zgodny z normami: EN 354, EN 795 – posiada certyfikat CE

Zamawiana ilość: 8 szt.

4. Zaczep taśmowy

- CB200,
- Wykonany z podwójnej taśmy rurowej o szerokości 25 mm,
- Posiada dodatkowy rękawek ochronny,
- Zaczep o podwyższonej wytrzymałości wynoszącej powyżej 30 kN,
- Długość: 150 cm,
- Zgodny z normami: EN 354, EN 795 – posiada certyfikat CE.

Zamawiana ilość: 8 szt.

5. Zatrzaśnik

- AJ501T,
- Stalowy, zakręcany,
- Otwarcie: 17 mm,
- Wytrzymałość: 22 kN,
- Zgodny z EN 362 – posiada certyfikat CE.

Zamawiana ilość: 32 szt.

6. Lina poliamidowa

- CM110 TENDON SPELEO 11,
- Biała, statyczna,
- Średnica 11 mm

Zamawiana ilość: 50 m x 8 szt.

7. Bloczek z blokadą

- BE303U,
- Wykonany z aluminium,
- Dwie ruchome okładziny ułatwiające wpięcie liny w bloczek,
- Wyposażony w zacisk umożliwiający przesuwanie się liny tylko w jednym kierunku,
- Maksymalne obciążenie – 25 kN,
- Przeznaczona do liny rdzeniowej o średnicy od 8 mm do 13 mm,
- Zgodny z EN 12278 (bloczek) i EN 567 (zacisk) – posiada certyfikat CE.

Zamawiana ilość: 4 szt.

8. Bloczek podwójny

- BE416 ORBITER T – rolki równoległe,
- Wykonany z anodowanego stopu lekkiego,
- Posiada dwie rolki na łożyskach kulkowych,

- Przeznaczony do lin rdzeniowych o średnicy do 13 mm,
- Maksymalne obciążenie robocze: 12 kN (4x3kN)
- Wytrzymałość: 50 kN (4x12,5 kN)
- Zgodny z EN 12278 – posiada certyfikat CE.

Zamawiana ilość: 4 szt.

9. Bloczek z rolką

- BE410 ORBITER D,
- Wykonany z anodowanego stopu lekkiego,
- Posiada rolkę na łożyskach kulkowych,
- Przeznaczony do lin rdzeniowych o średnicy do 13 mm,
- Maksymalne obciążenie robocze: 8 kN (2x4 Kn),
- Wytrzymałość: 32 kN (2x16 kN),
- Zgodny z EN 12278:2007 – posiada certyfikat CE.

Zamawiana ilość: 4 szt.

10. Ochrona krawędziowa dwupoziomowa (wzmocniona)

- Wymiary: 500 x 500 mm,
- Elastyczna, umożliwiającą dopasowanie do różnych powierzchni,
- Posiada wymienną wkładkę.

Zamawiana ilość: 4 szt.

11. Urządzenie samozaciskowe

- AC401 ALUSTOP,
- W razie spadania mechanizm zaciskowy automatycznie blokuje się na przewodnicy i powstrzymuje spadanie,
- Przeznaczone do liny statycznej, rdzeniowej o średnicy od 11 mm i 12 mm,
- Dopuszczalne obciążenie: bez minimalizatora – 100 kg; z minimalizatorem AC401/02 – 120 kg,
- Posiada dodatkowy otwór służący do odblokowania urządzenia po zadziałaniu i pod obciążeniem,
- Materiał: aluminium i stal nierdzewna,
- Zgodne z EN 353-2 – posiada certyfikat CE.

Zamawiana ilość: 8 szt.

12. Belka zaczepowa rozsuwana

- Przeznaczona do zamontowania w otworach drzwiowych lub okiennych o rozstawie 630-1200 mm,
- Posiada dwa ucha zaczepowe stanowiące punkty kotwiczące dla 2 osób,
- Spełnia wymagania dyrektywy 89/686/EWG,

- Spełnia EN 795:2021 jako punkt kotwiczący klasy B.

Zamawiana ilość: 2 szt.

13. Minimalizator

- AC401/1 do urządzenia ALUSTOP + 2AJ501T,
- Dedykowany do urządzenia samozaciskowego AC401 ALUSTOP,
- Wykonany z taśmy amortyzującej i dodatkowej taśmy zabezpieczającej użytkownika w przypadku całkowitego otwarcia amortyzatora,
- W komplecie z zatrzaśnikami AJ501T,
- Pozycja zatrzaśnika zabezpieczona gumowymi stabilizatorami,
- Zgodny z EN 353-2 – posiada certyfikat CE.

Zamawiana ilość: 4 szt.

14. Linka opasująca

- AF784 MANUFIX z linką z zatrzaśnikiem AJ561 (H2)
- Urządzenie samozaciskowe dwustronnie przesuwne po linie rdzeniowej o średnicy 14 mm,
- Mechanizm samozaciskowy wykonany z aluminium, wyposażony w zatrzaśnik AJ501L,
- Długość linki 2,5 m,
- Lina jednostronnie zakończona zatrzaśnikiem aluminiowym AJ561,
- Lina rdzeniowa z kontrolką zużycia,
- Rękawek ochronny na linę,
- Zgodna z EN 358 – posiada certyfikat CE.

Zamawiana ilość: 8 szt.

15. Worek transportowy

- CW03,
- Wykonany z tkaniny PCW, odporny na uszkodzenia,
- Chroni sprzęt przed zamknięciem,
- Posiada taśmy nośne na plecach, bokach i uchwyt na spodzie,
- Pojemność: 40 l,
- Wymiary: szerokość – 300 mm; wysokość – 700 mm
- Kolor: czerwony.

Zamawiana ilość: 4 szt.

16. Worek transportowy

- CW05 z suwakiem,
- Wykonany z tkaniny PCW, odporny na uszkodzenia,
- Chroni sprzęt przed zamknięciem,

- Posiada taśmy nośne na plecach, bokach i uchwyt na spodzie,
- Posiada miejsce na tabliczkę identyfikacyjną,
- Zamykany ściągaczem,
- Pojemność: 70 l,
- Kolor: żółty,
- Wymiary: szerokość – 340 mm; wysokość – 880 mm.

Zamawiana ilość: 4 szt.

17. Hełm ochronny

- BP200 VERTEX,
- Sześciopunktowa więźba oraz dwa pokrętła do pełnej regulacji obwodu ukryte w skorupie,
- Czteropunktowy pasek pod brodę DUAL, o zmiennej wytrzymałości umożliwia użycie do prac na wysokości i do prac na ziemi,
- Nie przewodzi prądu elektrycznego,
- Chroni przez rozbryzgami płynnego metalu i płomieniami,
- Wyposażony w otwór do zamocowania latarki czołowej,
- Posiada boczne otwory do zakładania ochron słuchu,
- Regulacja obwodu: 53-63 cm,
- Miękką piankę na pasku okalającym głowę,
- Kolor: biały,
- Zgodny z EN 397, EN 50365 – posiada certyfikat CE.

Zamawiana ilość: 8 szt.

SPECJALISTA
Sekcji V Wydziału Zaopatrzenia
Komendy Stołecznej Policji
Adriana EPA
mgr Adriana EPA

KIEROWNIK
Sekcji V Wydziału Zaopatrzenia
Komendy Stołecznej Policji
Sylwia CESARSKA
mgr Sylwia CESARSKA

